

===== HTML : Tableaux =====

===== Balises table, thead, tfoot, tbody, tr, th, td =====

```
<graphviz dot 800x0> digraph ATN { rankdir=TB; table[fontsize=8,label="table", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; thead[fontsize=8,label="thead", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tbody[fontsize=8,label="tbody", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tfoot[fontsize=8,label="tfoot", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tr1[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true,
width=.3, height=.15]; th11[fontsize=8,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3,
height=.15]; th12[fontsize=8,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr2[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td21[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td22[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr3[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td31[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td32[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr4[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td41[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td42[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr5[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td51[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td52[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15]; table -> thead
[fontname="Times-Italic", label=""]; table -> tbody [fontname="Times-Italic", label=""]; table -> tfoot
[fontname="Times-Italic", label=""]; thead-> tr1[fontname="Times-Italic", label=""]; tfoot->
tr2[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr3[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody->
tr4[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr5[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1->
th11[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1-> th12[fontname="Times-Italic", label=""]; tr2->
td21[fontname="Times-Italic", label=""]; tr2-> td22[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
td31[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3-> td32[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4->
td41[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td42[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
td51[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5-> td52[fontname="Times-Italic", label=""]; }
```

Les balises utiles : **table** : conteneur global d'un tableau. **thead** : conteneur correspondant à l'entête du tableau : pour y écrire généralement la ligne des titres de colonnes. **tbody** : conteneur correspondant au corps du tableau. **tfoot** : conteneur correspondant au pied de page du tableau : pour y écrire le rappel de la ligne des titres de colonnes ou pour y faire une ou plusieurs lignes 'résumant' les colonnes d'un tableau. **tr** (//table row//) : pour définir une ligne d'un tableau. **th** (//table header cell//) : pour définir une cellule qui est un en-tête pour un groupe de cellules du tableau. **td** (//table data cell//) : pour définir une cellule du tableau. =====

Exemples =====

===== Exemple d'un tableau 4x2, avec entête, mais sans pied de tableau. =====

```
<graphviz dot 800x0> digraph ATN { rankdir=TB; table[fontsize=8,label="table", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; thead[fontsize=8,label="thead", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tbody[fontsize=8,label="tbody", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tr1[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true,
width=.3, height=.15]; th11[fontsize=8,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3,
height=.15]; th12[fontsize=8,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr3[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td31[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td32[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr4[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td41[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td42[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr5[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td51[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td52[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15]; table -> thead
[fontname="Times-Italic", label=""]; table -> tbody [fontname="Times-Italic", label=""]; thead->
tr1[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr3[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody->
tr4[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr5[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1->
th11[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1-> th12[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
td31[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3-> td32[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4->
td41[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td42[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
td51[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5-> td52[fontname="Times-Italic", label=""]; }
```

</graphviz> <html><iframe width="100%" height="370"
src="//jsfiddle.net/noordo/984hs9d7/embedded/html,css,result" allowfullscreen="allowfullscreen"
frameborder="0"></iframe></html> [[http://jsfiddle.net/noordo/984hs9d7]] A noter dans l'exemple
ci-dessus, l'utilisation de la propriété css `border-collapse` pour obtenir des cellules sans espace
entre elles. ===== Exemple d'un tableau 3x3, sans entête, ni pied de tableau. ===== <graphviz dot
800x0> digraph ATN { rankdir=TB; table[fontsize=8,label="table", shape=rectangle, fixedsize=true,
width=.5, height=.15]; tbody[fontsize=8,label="tbody", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.5,
height=.15]; tr3[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td31[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td32[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td33[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr4[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td41[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td42[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td43[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr5[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td51[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td52[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td53[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15]; table -> tbody
[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr3[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody->
tr4[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr5[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
td31[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3-> td32[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
td33[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td41[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4->
td42[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td43[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
td51[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5-> td52[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
td53[fontname="Times-Italic", label=""]; } </graphviz> ATTENTION : quand `thead` et `tfoot` ne
sont pas utilisés, on peut omettre de mettre la balise `tbody`, mais on pourra constater avec
l'inspecteur d'élément qu'elle est ajoutée automatiquement ! Il va être utile de le savoir car alors le
parent d'une balise `tr` sera une balise `tbody` ajoutée implicitement.

From:

<https://wikicn.noordover.fr/> - WIK-ICN

Permanent link:

<https://wikicn.noordover.fr/html/tableaux?rev=1488659284>Last update: **2017/03/04 20:28**