

===== HTML : Tableaux =====

===== Balises table, thead, tfoot, tbody, tr, th, td =====

```
<graphviz dot 600x0> digraph ATN { rankdir=TB; table[fontsize=10,label="table", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; thead[fontsize=10,label="thead", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tbody[fontsize=10,label="tbody", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tfoot[fontsize=10,label="tfoot", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tr1[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true,
width=.3, height=.15]; th11[fontsize=10,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3,
height=.15]; th12[fontsize=10,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr2[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td21[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td22[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr3[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td31[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td32[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr4[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td41[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td42[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr5[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td51[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td52[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15]; table -> thead
[fontname="Times-Italic", label=""]; table -> tbody [fontname="Times-Italic", label=""]; table -> tfoot
[fontname="Times-Italic", label=""]; thead-> tr1[fontname="Times-Italic", label=""]; tfoot->
tr2[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr3[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody->
tr4[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr5[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1->
th11[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1-> th12[fontname="Times-Italic", label=""]; tr2->
td21[fontname="Times-Italic", label=""]; tr2-> td22[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
td31[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3-> td32[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4->
td41[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td42[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
td51[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5-> td52[fontname="Times-Italic", label=""]; }
```

Les balises utiles : **table** : conteneur global d'un tableau. **thead** : conteneur correspondant à l'entête du tableau : pour y écrire généralement la ligne des titres de colonnes. **tbody** : conteneur correspondant au corps du tableau. **tfoot** : conteneur correspondant au pied de page du tableau : pour y écrire le rappel de la ligne des titres de colonnes ou pour y faire une ou plusieurs lignes 'résumant' les colonnes d'un tableau. **tr** (//table row//) : pour définir une ligne d'un tableau. **th** (//table header cell//) : pour définir une cellule qui est un en-tête pour un groupe de cellules du tableau. **td** (//table data cell//) : pour définir une cellule du tableau. =====

Exemples =====

===== Exemple d'un tableau 4x2, avec entête, mais sans pied de tableau. =====

```
<graphviz dot 600x0> digraph ATN { rankdir=TB; table[fontsize=10,label="table", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; thead[fontsize=10,label="thead", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tbody[fontsize=10,label="tbody", shape=rectangle,
fixedsize=true, width=.5, height=.15]; tr1[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true,
width=.3, height=.15]; th11[fontsize=10,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3,
height=.15]; th12[fontsize=10,label="th", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr3[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td31[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td32[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr4[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td41[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td42[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
tr5[fontsize=10,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
td51[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td52[fontsize=10,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15]; table -> thead
[fontname="Times-Italic", label=""]; table -> tbody [fontname="Times-Italic", label=""]; thead->
tr1[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr3[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody->
tr4[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr5[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1->
th11[fontname="Times-Italic", label=""]; tr1-> th12[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
td31[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3-> td32[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4->
td41[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td42[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
td51[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5-> td52[fontname="Times-Italic", label=""]; }
```

```
</graphviz> <html><iframe width="100%" height="370"
```

```
src="//jsfiddle.net/noordo/984hs9d7/embedded/html,css,result" allowfullscreen="allowfullscreen"
```

```
frameborder="0"></iframe></html> [[http://jsfiddle.net/noordo/984hs9d7]] A noter dans l'exemple
```

```
ci-dessus, l'utilisation de la propriété css "//border-collapse//" pour obtenir des cellules sans espace
```

```
entre elles. ==== Exemple d'un tableau 3x3, sans entête, ni pied de tableau. ==== <graphviz dot
```

```
800x0> digraph ATN { rankdir=TB; table[fontsize=8,label="table", shape=rectangle, fixedsize=true,
```

```
width=.5, height=.15]; tbody[fontsize=8,label="tbody", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.5,
```

```
height=.15]; tr3[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td31[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td32[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td33[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
tr4[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td41[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td42[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td43[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
tr5[fontsize=8,label="tr", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td51[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td52[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15];
```

```
td53[fontsize=8,label="td", shape=rectangle, fixedsize=true, width=.3, height=.15]; table -> tbody
```

```
[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr3[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody->
```

```
tr4[fontname="Times-Italic", label=""]; tbody-> tr5[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
```

```
td31[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3-> td32[fontname="Times-Italic", label=""]; tr3->
```

```
td33[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td41[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4->
```

```
td42[fontname="Times-Italic", label=""]; tr4-> td43[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
```

```
td51[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5-> td52[fontname="Times-Italic", label=""]; tr5->
```

```
td53[fontname="Times-Italic", label=""]; } </graphviz> ATTENTION : quand thead et tfoot ne
```

```
sont pas utilisés, on peut omettre de mettre la balise tbody, mais on pourra constater avec
```

```
l'inspecteur d'élément qu'elle est ajoutée automatiquement ! Il va être utile de le savoir car alors le
```

```
parent d'une balise tr sera une balise tbody ajoutée implicitement.
```

From:

<https://wikicn.noordover.fr/> - **WIK-ICN**

Permanent link:

<https://wikicn.noordover.fr/html/tableaux?rev=1488659661>

Last update: **2017/03/04 20:34**

